

# Ecoline Pflegewachs

Technisches Merkblatt  
August 2015  
Seite 1/1



## Ecoline



- » für alle geölten Oberflächen, z.B. Tisch- und Arbeitsplatten, Möbel und andere Holzgegenstände
- » regeneriert und schützt
- » reinigt und pflegt

### Eigenschaften:

*Ecoline Pflegewachs*, das flüssige Holz-Pflegemittel auf natürlicher Basis. Zur Regeneration und Auffrischung stark beanspruchter Holz- und Korkflächen. Regelmäßige Pflege mit *Ecoline Pflegewachs* schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf. *Ecoline Pflegewachs* ist wasser- und schmutzabweisend, die Oberfläche kann auch poliert werden.

### Farbtöne:

- 8111Eco Weiß
- 8119Eco Farblos
- 8129Eco Farblos      gebrauchsfertiges Spray

### Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen. Auch für UV-geölte Böden geeignet.

### Vorbereitung:

Vor Gebrauch gut schütteln.  
*Ecoline Pflegewachs* auf den staubgesäuberten Boden geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben – trocknen lassen und mit Tuch polieren.

### Verarbeitung:

#### Entfernung hartnäckiger Flecken:

Kleine Menge *Ecoline Pflegewachs* auf den Boden geben und Flecken mit einem Tuch abreiben. Nie Stahlwolle, Mikrofaser oder scheuernde Putzmittel verwenden!

#### Häufigkeit der auffrischenden Pflege:

Ca. alle drei Monate oder bei Bedarf – besonders in Laufzonen, im Türenbereich und unter Esstischen.

#### Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 25 °C.

#### Ergiebigkeit pro Liter auf glattem Holz:

1 Liter reicht für ca. 200 m<sup>2</sup>.

#### Trockenzeiten:

Ca. 45 Minuten.

### Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr.  
Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

### Physikalische Eigenschaften:

**Dichte:** 0.99 - 1.04 g/cm<sup>3</sup>

**Geruch:** schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

**Flammpunkt:** nicht brennbar

### Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Enthält:** Gemisch aus CIT und MIT (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GISCODE: Ö10+ · GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de